

FILTRI A CARBONE ATTIVO

SERIE FCA e FCA IND



Filtri automatici carichi a carbone attivo adatti come deodoratori o per eliminazione di cattivi odori e sapori

Caratteristiche costruttive

Bombole in polietilene rinforzate in fibra di vetro

Programmatore elettronico per gestione ed avvio dei lavaggi settimanali programmabili a tempo

Pulsante avvio lavaggio manuale

Serie FCA: Per portate fino a 2,5 m³/h

Serie FCA-IND: Per portate fino a 15 m³/h

Caratteristiche tecniche serie FCA

MODELLO	PORTATA [mc/h]		Ø E - U	SABBIA QUARZIFERA [kg]	CARBONE ATTIVO [lt]	DIMENSIONI	
	IDEALE	MASSIMA				Ø	h.
FCA 20	1	1,5	3/4"	5	20	200	1322
FCA 35	1,5	2,5	1"	8	35	250	1322
FCA 55	2	4	1"	10	55	300	1418
FCA 75	2,5	5	1 1/4"	12	75	330	1576

Caratteristiche tecniche serie FCA IND

MODELLO	PORTATA [mc/h]		Ø E - U	SABBIA QUARZIFERA [kg]	CARBONE ATTIVO [lt]	DIMENSIONI	
	IDEALE	MASSIMA				Ø	h.
FCA IND 95	3	6	1 1/2"	25	95	360	1865
FCA IND 120	4	7	1 1/2"	40	120	400	1865
FCA IND 150	5	8	1 1/2"	60	150	460	1912
FCA IND 190	6	9	2"	75	190	530	1912
FCA IND 240	7	9,5	2"	100	240	610	2105
FCA IND 330	11	15	2 1/2"	150	330	760	2180
FCA IND 470	15	20	2 1/2"	200	470	915	2200

A richiesta impianti per portate superiori